



jalas® ZENIT EVO 7128

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

KOMFORT FÜR LANGE ARBEITSTAGE, SCHNÜRSENKEL

Bequemer Sicherheitsschuh mit sportlichem Design, Schnürsenkeln und hochwertigem Schutz. Das funktionale Obermaterial aus Strickgewebe mit Memory-Schaum-Polsterung schützt die Füße und hält sie angenehm kühl. Die öl- und hitzebeständige RPU-Laufsohle bietet hervorragenden Grip, während die JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium, ein plasmabehandelter textiler Durchtrittschutz und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® die Füße zuverlässig schützen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Sehr atmungsaktiv
- Äußerst leicht

EIGENSCHAFTEN

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- Geringes Gewicht
- Gepolsterte Lasche
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ergonomisch geformt
- Wattierter Schafttrand aus Memory Foam
- Weich
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, elektrische aufladung, rutschgefahr

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, innenräume, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Zenit Evo

OBERMATERIAL Gestrickte Textilie

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE FX3 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Hartes E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo foam, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE RPU-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

FARBE Schwarz, Grau, Weiß

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.12 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische Eigenschaften



Ergothen Stoßdämpfungssystem



Aluminium-Zehenschutzkappe



Öbeständige Laufsohle



Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil

| GRÖSSE | ARTIKELNR. | EAN |
|--------|------------|---------------|
| 35 | 7128-35 | 6408487508059 |
| 36 | 7128-36 | 6408487508066 |
| 37 | 7128-37 | 6408487508073 |
| 38 | 7128-38 | 6408487508080 |
| 39 | 7128-39 | 6408487508097 |
| 40 | 7128-40 | 6408487508103 |
| 41 | 7128-41 | 6408487508110 |
| 42 | 7128-42 | 6408487508127 |
| 43 | 7128-43 | 6408487508134 |
| 44 | 7128-44 | 6408487508141 |
| 45 | 7128-45 | 6408487508158 |
| 46 | 7128-46 | 6408487508165 |
| 47 | 7128-47 | 6408487508172 |
| 48 | 7128-48 | 6408487508189 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com